

Nash




7227N2LK2



SIO-SAFE™
AQUA

Warnschutz-Regenjacke mit Störlichtbogenschutz (APC 2)

Die Nash-Jacke bietet alles : zuverlässiger Schutz, hervorragende Qualität und unvergleichlicher Komfort. Dieser Bestseller wurde verbessert und erreicht jetzt den Störlichtbogenschutz Klasse 2 (APC 2), um einen noch besseren Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Störlichtbogens zu bieten. Das laminierte Gewebe dieser Warnschutzregenjacke ist perfekt wind- und wasserdicht und hat eine dauerhafte schmutz- und ölabweisende Oberfläche. Dank des I.L.S.-Systems können verschiedene passende Fleeces, Futter und Softshells eingezippt werden.



SIOEN Hauptgeschäftsstelle

Fabrikstraat 23
B-8850 Ardoorie

Belgien

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation. Die Logos von Flexothane®, Stopor® und SIOEN sind Warenzeichen der Sioen Industries Group.
Dieses Dokument möchte Ihnen nützliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt waren. Für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Präsentationen, Entwürfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benötigen.



Entdecken Sie
unsere Produkte

Warnschutz-Regenjacke mit Störlichtbogenschutz (APC 2)

Nash - 7227N2LK2

Europäische Normen: (basierend auf Grösse L)

- » IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 40.5 cal/cm²
- » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B2 C2 E3 F2
- » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
- » EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
- » EN 1149-5 : 2018
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- » EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
- » EN ISO 13688 : 2013

Außen:

- » hochstehender Kragen
- » vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
- » Reißverschluss unter Klettbandpatte
- » 1 aufgesetzte Brusttasche
- » 2 aufgesetzte Taschen
- » 2 Laschen für Gasmeldegeräte
- » 1 Napoleontasche
- » runde Ärmel
- » Ärmelverengung mittels Klettband
- » Gummizug im Rücken
- » Rückenlänge 85 cm (L)

Innen:

- » festes flammenhemmendes Baumwollfutter
- » 1 Innentasche
- » Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
- » mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces kombinierbar (durch Reißverschluss einzipbar)

Gewebe:

Sio-Safe™ Aqua: 2-Lagen laminiertes Gewebe: 60% FR Modacryl + 40% FR Baumwolle (& AST) Ripstop mit PU-Laminat; ± 310 g/m² | 100% Baumwolle FR; ± 185 g/m²

Größen:

XS - XXXL

Farbe:

- » 143 leuchtgelb/marine

Kombinierbar mit:

7242

I.L.S.:

7870 – 9375 – 9376 – 9633 – 9634 – 9643 – 9644 – 9705

Verpackung:

5 Stück pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:

