






Greeley

6580A2FF5




Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenhose

Unsere wasserdichte Greeley-Warnregenhose in Flexothane® Antistatik-Qualität ist nicht nur schwer entflammbar, sondern hat auch permanente antistatische Eigenschaften. Die Regenhose mit elastischem Bund ist mit flammenhemmenden Reflexstreifen versehen und kann an den Beinenden mittels Druckknöpfen verengt werden. In dieser strapazierfähigen und bequemen Regenhose sind Sie gut sichtbar und bestens geschützt.

 EN ISO 14116: 2015 Index 1	 EN 1149-5: 2008	 EN 13034: 2005 +A1:2009 Type PB [6]	 EN ISO 20471: 2013 +A1:2016	 EN 343: 2019
---	---	--	---	--

SIOEN Hauptgeschäftsstelle

Fabrikstraat 23

B-8850 Ardoorie

Belgien

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation. Die Logos von Flexothane®, Sopor® und SIOEN sind Warenzeichen der Sioen Industries Group.
Dieses Dokument möchte Ihnen nützliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt waren. Für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Präsentationen, Entwürfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benötigen.



Entdecken Sie
unsere Produkte

Flammenhemmende und antistatische Warnschutz- Regenhose

Greeley - 6580A2FF5

Europäische Normen: (basierend auf Grösse L)

- » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
- » EN 1149-5 : 2008
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
- » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- » EN ISO 13688 : 2013

Außen:

- » Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
- » Elastischer Gummizug in der Taille
- » flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)

Innen:

- » ungefütert

Gewebe:

Flexothane® Anti-Static: 100% FR Polyester-Gewirk mit FR PU-Beschichtung + AST; ± 200 g/m²

Größen:

S - XXXL

Farbe:

- » FC1 leuchtorange
- » FY1 leuchtgelb

Kombinierbar mit:

497Z – 9728

Verpackung:

20 Stück pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:

