

NEU






Moose

4740A2FF5



Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenhose

Unsere Warnschutz-Regenhose Moose ist wasserdicht und besteht aus unserem Flexothane® Anti-Static-Gewebe, das flammenhemmend ist und dauerhafte antistatische Eigenschaften aufweist. Diese Regenhose hat einen elastischen Bund und flammenhemmende Reflexstreifen. Mit dieser strapazierfähigen und bequemen Regenhose sind Sie perfekt sichtbar und gut geschützt.

 EN ISO 14116: 2015 Index 1	 EN 1149-5: 2008	 EN 13034: 2005 +A1:2009 Type PB [6]	 EN ISO 20471: 2013 +A1:2016	 EN 343: 2019
---	---	--	---	--

SIOEN Hauptgeschäftsstelle

Fabrikstraat 23

B-8850 Ardoois

Belgien

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation. Die Logos von Flexothane®, Stopor® und SIOEN sind Warenzeichen der Sioen Industries Group.
Dieses Dokument möchte Ihnen nützliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt waren. Für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Präsentationen, Entwürfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benötigen.



Entdecken Sie
unsere Produkte

Flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Regenhose

Moose - 4740A2FF5

Europäische Normen: (basierend auf Grösse L)

- » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
- » EN 1149-5 : 2008
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
- » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- » EN ISO 13688 : 2013

Außen:

- » Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
- » Elastischer Gummizug in der Taille
- » flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)

Innen:

- » ungefütert

Gewebe:

Flexothane® Anti-Static: 100% FR Polyester-Gewirk mit FR PU-Beschichtung + AST; ± 200 g/m²

Größen:

S - XXXL

Farbe:

- » FC1 Leuchtorange
- » FY1 leuchtgelb

Verpackung:

20 Stück pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:

