

SICEN

Falkenberg

1567A6F01

OEKO
TEX®

STANDARD
100


1012048
Centexbel



SICEN
FLEXOTHANE®
CLASSIC

Gilet

Le gilet Falkenberg en tissu Flexothane® Classic est résistant, confortable et coupe-vent. Grâce au tissu souple, extensible et respirant, ce modèle est extrêmement confortable à porter. Le Falkenberg possède un dos allongé et une poche intérieure.



SIOEN siège social

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardoonie

Belgique

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopeo® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries..

Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournis conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.



Découvrez
nos produits

Gilet

Falkenberg - 1567A6F01

Normes européennes: (basée sur la taille L)

- » EN 14058 : 2017 / Class 3 3 x x +A1: 2023
- » EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Extérieur:

- » Col droit
- » Fermeture à glissière
- » Dos rallongé
- » Longueur dorsale 75 cm (L)

Intérieur:

- » Doublure matelassée fixe
- » 1 poche intérieure

Tissu:

Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Tailles:

S - XXXL

Couleur:

- » W02 Blanc

Conditionnement:

10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d'entretien:

