

Bitoray


199AA2X98



SIOPOR
REGULAR

Signalisatie regenbroek

Op zoek naar kwalitatieve regenbescherming die u langdurig en in warme omstandigheden kunt dragen? De Bitoray voldoet hieraan perfect. De elastische taille en vernauwing aan de beenuiteinden zorgen ervoor dat de broek comfortabel zit. Deze lichte regenbroek in een ademend weefsel zit altijd comfortabel.



SIOEN hoofdkantoor

Fabriekstraat 23
B-8850 Ardoorie
Belgium

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through innovation, Flexothane®, Siopor® en het SIOEN logo zijn handelsmerken van de Sioen Industries Group.
Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.



Ontdek onze
producten

Signalisatie regenbroek

Bitoray - 199AA2X98

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

- » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
- » EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
- » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant:

- » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- » Elastische taille

Binnenkant:

- » Vaste polyester voering

Stof:

SIOPOR® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²

Maten:

S - XXXL

Kleur:

- » FC1 Fluo Oranje
- » FR1 Fluo Rood
- » FY1 Fluo Geel

In combinatie met:

131Z – 198A – 2006 – 209A – 313A – 346A – 347A – 364A – 401A – 404A – 428A – 598Z – 798Z – 9833

Verpakking:

10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:

