

Anaco

016VN2PEA








OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1708040 Centexbel
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

SIO-SAFE™
ESSENTIAL

Buzo con protección arco eléctrico

Mono extremadamente práctico con protección contra arcos equipado con nada menos que siete bolsillos en la parte externa y uno en la interna. Las dos anillas para detectores de gas y los bolsillos de las rodillas ofrecen protección extra. El mono Anaco no solo es ignífugo, sino también antiestático, y ofrece una excelente protección contra el calor y las salpicaduras de metal. El tejido flexible y transpirable con propiedades reguladoras de la humedad contribuye a la comodidad del usuario.

 <p>IEC 61482-2: 2009 Class 1 ATPV 15,2 cal/cm²</p>	 <p>EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E3 F1</p>	 <p>EN ISO 11611 2015 Class 1 - A1/A2</p>	 <p>EN 1149-5: 2008</p>	 <p>EN 13034: 2005 +A1:2009 Type 6</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buzo con protección arco eléctrico

Anaco - 016VN2PFA

Normativas europeas: (para tamaño L)

- » IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm²
- » EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
- » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
- » EN 1149-5 : 2008
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
- » EN ISO 13688 : 2013

Exterior:

- » Cuello camisero
- » Cremallera bajo solapa con botones a presión ocultos
- » 2 bolsillos en el pecho con cremallera y solapa con cierres a presión ocultos
- » 2 bolsillos superpuestos inclinados con solapa cerrada con botones a presión
- » 2 anillas para detectores de gas
- » 1 bolsillo para metro con solapa cerrada con botones a presión
- » 1 bolsillo trasero con solapa y cierre de botones de presión ocultos
- » 1 bolsillo superpuesto en pernera con solapa cerrada con presiones ocultas
- » 2 hendiduras laterales
- » Mangas redondas
- » Ajuste de mangas con botones a presión
- » Alojamiento para rodillera

Interior:

- » 1 bolsillo interior
- » Etiqueta de identificación
- » Cintura elástica ajustable

Tejido:

Sio-Safe™ Essential: 79% algodón retardante + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Tallas:

EUR: Short (interior de la pierna 69cm): 48 - 58

Regular (interior de la pierna 73cm): 44 - 64

Long (interior de la pierna 79cm): 46 - 56

Color:

- » B98 Azul Marino

Embalaje:

5 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:



Oficina central de SIOEN

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardoonie

Bélgica

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com



Descubre nuestros productos

© 2020 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® y el logo de SIOEN son marcas registradas por Sioen Industries Group.

Por favor, ten en cuenta que toda la información ofrecida en este documento tiene el objetivo de ser útil e informativa y es correcta a nuestro leal saber y entender en el momento que se imprimió. No asumimos responsabilidad por imprecisiones u omisiones. Nos reservamos el derecho a modificar esta información sin notificación previa. Todos nuestros archivos técnicos, descripciones de estilo, presentaciones, diseños e ilustraciones, ofrecen las últimas versiones de los estándares y diseños o líneas de estilo de cada producto. Sin embargo, los productos enviados pueden ajustarse a estándares, diseños o líneas de estilo previos. Al respecto Sioen niega cualquier responsabilidad. Contacta nuestro departamento de ventas para más información si necesitas requisitos específicos.