

NEU

Ulvik


7277A2ET2



SLOPOR[®]
EXCELL

Regenhose mit Störlichtbogenschutz

Ulvik ist eine geschmeidige marineblaue Hose mit einem hohen Schutzlevel. Diese Hose ist bei Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen unverzichtbar, da sie Sie vor Störlichtbogen, Hitze, Flammen und Schweißfunken schützt. Diese Regen hose ist sehr leicht (280 g/m²), bietet dem Benutzer jedoch ein hohes Maß an Schutz, da sie vielen internationalen Standards entspricht, darunter IEC 61482-2. Die reflektierenden Streifen an den Beinen, der elastische Bund und die Beinverengung tragen zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort bei.



SIOEN Hauptgeschäftsstelle


Fabrikstraat 23
B-8850 Ardoorie
Belgien

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation. Die Logos von Flexothane®, Siopor® und SIOEN sind Warenzeichen der Sioen Industries Group.
Dieses Dokument möchte Ihnen nützliche und informative Informationen vermitteln, die zum Zeitpunkt der Drucklegung nach unserem besten Wissen korrekt waren. Für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. In unseren technischen Dokumenten, Style-Beschreibungen, Präsentationen, Entwürfen und Zeichnungen geben wir die aktuellsten Informationen zu den Standards und Designs bzw. den Style-Merkmalen der einzelnen Produkte wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass ausgelieferte Waren den Standards, Designs oder Style-Merkmalen vorheriger Produktionen entsprechen. Hierzu lehnt Sioen jegliche Haftung ab. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb, sollten Sie weitere Informationen in Bezug auf spezifische Anforderungen benötigen.



Entdecken Sie
unsere Produkte

Regenhose mit Störlichtbogenschutz

Ulvik - 7277A2ET2

Europäische Normen: (basierend auf Grösse L)

- » IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm²
- » EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
- » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
- » EN 1149-5 : 2018
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
- » EN ISO 13688 : 2013

Außen:

- » Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
- » Elastischer Gummizug in der Taille
- » flammenhemmende Reflexstreifen (25mm)

Innen:

- » ungefüttert

Gewebe:

SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m²

Größen:

S - XXXL

Farbe:

- » B75 marineblau

Kombinierbar mit:

7429 – 7430

Verpackung:

10 Stück pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:

